

Коммерческое предложение от 11.08.2026**Аппарат пончиковый АТЕSY Гольфстрим-1-46-3****Цена с НДС: 57 174 руб.****Артикул: 659814****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Объем ванны, л	16
Производительность, шт/час	200
Емкость дозатора, л	6
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.9
Ширина, мм	770
Глубина, мм	505
Высота, мм	550
Вес (без упаковки), кг	10
Вес (с упаковкой), кг	11

Пончиковый аппарат [АТЕSY Гольфстрим-1-46-3](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для формирования и приготовления в разогретом масле пончиков традиционной формы. Модель оснащена фритюрной ванной, ручным дозатором теста, блоком управления с электронагревателем и поддоном для выкладки готовых пончиков. Все части аппарата, контактирующие с продуктами питания, изготовлены из пищевой нержавеющей стали.

В комплекте кулинарный пинцет.

Технические характеристики:

- Объем заливаемого фритюра: 8 л
- Время разогрева фритюра до 190 °С: 25 мин.
- Размеры ванны: 400х315х115 мм
- Диаметр поршня (калибр): 46 мм
- Габариты в упаковке: 480х500х350 мм
- Жарка пончиков происходит в масле (фритюре) при температуре 190 °С, для чего масло заливается во фритюрную ванну и нагревается ТЭНом
- Температура нагрева масла регулируется терморегулятором, находящимся в блоке управления нагревом
- Фритюрная ванна имеет маркировку уровня масла (max и min) и кран для слива масла
- Ручной дозатор формирует пончик стандартного размера и веса, который падает в разогретое масло и поджаривается до готовности с одной стороны, а после переворачивания его кулинарным пинцетом – с другой (готовность пончика определяется визуально, признаком готовности служит ярко-золотистая корочка на поверхности пончика)

- Дозатор позволяет формировать пончики правильной формы при любой густоте теста, обеспечивает одинаковую массу формируемых пончиков, способен работать на пончиковых смесях (тип Теграл Ринго)
- Форма дозатора облегчает натекание теста в дозирующую головку
- Оригинальная конструкция дозатора теста разработана и запатентована компанией ATESY
- Специальный поддон для выкладки готовых пончиков позволяет излишкам масла стекать обратно в ванну, тем самым существенно снижая расход масла
- Специальная решетка в ванне препятствует пригоранию продукта на ТЭНе
- Прост в эксплуатации - не требует специальной квалификации персонала
- Съёмный дозатор теста из нержавеющей стали легко разбирается и моется в посудомоечной машине

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.