

Коммерческое предложение от 11.08.2026**Тензодатчик CAS SBA-5T****Цена с НДС: 15 200 руб.****Артикул: 459409****Есть в наличии****Страна-производитель** Ю. Корея**Тип** Тензодатчик**Ширина, мм** 190**Глубина, мм** 60**Высота, мм** 55**Вес (без упаковки), кг** 1**Вес (с упаковкой), кг** 1.2

Тензодатчик [CAS SBA-5T](#) применяется в сочетании для взвешивания емкостей и бункерными весами, преобразуя вес измеряемой массы, воздействующий на датчик, в аналоговый электрический сигнал. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - никелированная сталь, материал изоляции оболочки кабеля - полиуретан.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -30 до 80 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -10 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 5000 кг
- Рабочий коэффициент передачи (РКП): $3 \pm 0,3$ мВ/В
- Диапазон значения нуля: $0 \pm 0,03$ мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,02 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,017 %
- Сопротивление:
 - Входное: 400 ± 25 Ом
 - Выходное: $350 \pm 3,5$ Ом
 - Изоляции: >2000 Ом
- Напряжение возбуждения:
 - Рекомендуемое: 10 В
 - Максимальное: 15 В
- Безопасная перегрузка: 150 % к НПВ

- Класс защиты: IP 65
- Класс точности: С3
- Длина кабеля: 3 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.