

Коммерческое предложение от 01.06.2026

Камера холодильная Проектные решения КХН-3,67 (1360x1660x2200) 80 мм

Цена с НДС: 148 100 руб.

Артикул: **982503**

Есть в наличии



| | |
|--|---------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Толщина панели, мм | 80 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | 3.67 |
| Ширина, мм | 1360 |
| Глубина, мм | 1660 |
| Высота, мм | 2200 |
| Вес (без упаковки), кг | 303 |
| Вес (с упаковкой), кг | 337 |

Холодильная камера [Проектные решения КХН-3.67](#) предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Конструкция профилей "шип-паз" обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки/разборки камер. Модель оснащена встроенным замком с 2 петлями (запирается снаружи) и устройством аварийного открытия изнутри. Материал панелей - оцинкованная окрашенная сталь, материал внутреннего покрытия облицовки панелей - полиэстер, материал теплоизоляции - двухкомпонентный полиуретан.

Технические характеристики:

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м²
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м³
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м²·К)
- Вес 1 м² панелей:
 - Стеновые и потолочные: 11,5 кг
 - Пол: 16,5 кг
- Профиль ПВХ обрамляющий периметр панелей
- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Уникальное конструктивное решение интегрированного углового соединения
- Бесстоечная система с минимальным количеством соединений повышает «жесткость» конструкции;
- Распашная дверь
- Сборно-разборная конструкция

- Возможность перенавешивания двери
- Возможность использования на улице (под навесом)
- Может использоваться как среднетемпературная (от -5 до +10 °С) или как морозильная камера (до -18 °С)
- Опционально доступны к заказу пандус для тележки и энергосберегающая завеса (ПВХ, 800x1850 мм)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.