

Коммерческое предложение от 02.06.2026

Комплект фильтр-системы BWT Besttaste 10

Цена с НДС: 30 327 руб.

Артикул: **614685**

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	88
Глубина, мм	88
Высота, мм	300
Вес (без упаковки), кг	0.5
Вес (с упаковкой), кг	0.9

Стартовый комплект фильтр-системы [BWT Besttaste 10](#) предназначается для фильтрации воды, используемой в кофемашинах, диспенсерах, вендинговых автоматах и прочем оборудовании. Система многоступенчатой очистки удаляет всех примеси и гарантирует высокое качество воды.

Перед использованием фильтра необходим пролив несколькими литрами воды в дренаж (количество литров согласно инструкции).

Комплектация:

- [Головная часть картриджа Besthead FLEX](#)
- [Сменный картридж Besttaste 10](#)
- [Счетчик расхода воды Aquameter](#)
- [Набор для определения жесткости воды Hot drinks test kit KH+GH](#)

Технические характеристики:

- Максимальный ресурс: 10 000 л
- Сменный картридж:
 - Размер фильтруемых частиц: 5 мкм
 - Высота без кронштейна: 280 мм
 - Высота с кронштейном: 300 мм

- Высота до соединения: 65 мм
- Диаметр картриджа: 88 мм
- Размер соединения на головной части и счетчике: 3/8"
- 3 ступени фильтрации:
 - Предварительная фильтрация: удаление грубых примесей
 - Фильтр с активированным углем: очистка от хлора и органических веществ для оптимального вкуса и запаха воды
 - Тонкая фильтрация: удаление взвешенных частиц
- Уменьшает содержание тяжелых металлов
- Подходит для воды с низким содержанием кальция
- Подходит для оптимизации воды перед системами обратного осмоса
- Байпас в данном фильтре не используется, т.к. его регулировка не изменяет качество воды на выходе
- Простая замена фильтра с автоматическим перекрытием воды
- Сертифицированный встроенный обратный клапан на входе и выходе потока
- Встроенный сливной клапан для промывки картриджей
- Настенный кронштейн
- Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении
- Широкий выбор соединительных FLEX- компонентов различных размеров
- Материалы, используемые в системе Besttaste, безопасны для применения в пищевом производстве и устойчивы к перепадам давления
- Счетчик расхода воды с LCD дисплеем позволяет контролировать остаточный ресурс фильтра
- Набор для определения жесткости воды позволяет быстро и в любых условиях измерить уровень общей и карбонатной жесткости способом титрования
 - Рассчитан на несколько применений
 - Реагенты не опасны и не требуют специальных условий хранения
 - Измерение происходит по немецкой шкале жесткости

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.