

## Коммерческое предложение от 02.06.2026

Туннельная посудомоечная машина Elframo ETE25 EL DX+DAB393+DAB395+KIT NO STEAM+RB29, движение слева направо

**Цена с НДС: 1 919 919 руб.**

Артикул: **158554**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	от 122 до 189
Подключение к горячей воде	нет
Дозатор ополаскивающего средства	да
Дозатор моющего средства	да
Помпа слива	да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	23.1
Ширина, мм	2100
Глубина, мм	1582
Высота, мм	846
Вес (без упаковки), кг	420
Вес (с упаковкой), кг	520

Тоннельная посудомоечная машина [Elframo ETE25 EL](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, фужеров, тарелок, кастрюль, подносов и столовых приборов. Модель оснащена электромеханическим управлением, 2 цифровыми дисплеями, редукторным двигателем и аварийным микровыключателем. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал разбрызгивателей - нержавеющая сталь, материал штампованных баков - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 316](#), материал бойлера - пассивированная сталь [AISI 316](#).

### Технические характеристики:

- Направление слева направо
- Кол-во модулей 2: предварительное мытье/ мытье и ополаскивание
- Производительность по тарелкам: от 2196 до 3402 шт/час
- Температура воды на входе: от 40 до 50 °С
- Ёмкость бака, предварительное мытье: 47 л
- Мощность насоса: 1.1 кВт

- Ёмкость бака: 87 л
- Мощность насоса: 2.5 кВт
- Мощность ТЭНов бака: 9.8 кВт || 17 кг пара/час
- Ёмкость бойлера: 24 л
- Мощность ТЭНов бойлера: 19.6 кВт || 34 кг пара/час
- Расход воды: 180/200 л/ч
- Двойные стенки
- Гильотинная сбалансированная дверь с двойной стенкой
- 2 цифровых дисплея для наблюдения и контроля за температурой в бойлере и баке с цифровым терморегулятором
- Брызговики на входе и выходе, разделительные перегородки между секциями
- Бойлер с изоляцией, предназначенный для установки третьего нагревательного элемента
- Экономайзер на входе и в секции ополаскивания
- Редуктор давления в секции ополаскивания
- Система быстрого слива с серийной переливной пробкой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.