

## Коммерческое предложение от 02.06.2026

Печь конвекционная UNOX XEFR-03EU-ETLV Elena петли справа без сливного отверстия

**Цена с НДС: 164 108 руб.**

Артикул: **703037**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	3
Тип подключения	электричество
Тип габаритности/противня	600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	75
Пароувлажнение	да
Подключение к воде	да
Помпа	нет
Панель управления	Touch Screen
Температурный режим, °C	от 30 до 260
Управление	электронное
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3
Ширина, мм	800
Глубина, мм	811
Высота, мм	425
Вес (без упаковки), кг	46
Вес (с упаковкой), кг	62.4

Печь конвекционная **UNOX XEFR-03EU-ETLV** Elena серии BAKERLUX SHOP.Pro предназначена для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена Touch Screen управлением, ЖК-дисплеем 2.4", замком и LED-подсветкой камеры. Материал камеры - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал двери - двойное стекло, материал направляющих - хромированная сталь.

*Листы для выпечки в комплект не входят.*

### 3 режима работы:

- Конвекция при температуре от 30 до 260 °C
- Конвекция с паром при температуре от 48 до 260 °C

- Предварительный нагрев до 260 °C

### Программирование:

- Встроенная память на 99 программ приготовления: каждая включает в себя до 9-ти шагов и возможность предварительного нагрева рабочей камеры
- Возможность добавления имени, номера и изображения для каждой программы

### Технические характеристики:

- Панель управления TOUCH (позволяет сохранять в памяти программы выпечки с изображениями и обеспечивает быстроту интуитивного программирования)
- AIR.Plus: оптимальное распределение воздуха внутри камеры печи
  - 2 скорости вращения вентиляторов
  - Вентилятор с возможностью реверсивного вращения
- DRY.Plus: отвод влажного воздуха из камеры естественным путем для создания хрустящей корочки и придания румянца готовым блюдам
- STEAM.Plus: обеспечение оптимального уровня влажности в камере печи
  - Комби-режим, выпекание с конвекцией и увлажнением (0-20-40-60-80-100%)
- MAXI.LINK: позволяет составить колонны из нескольких печей, предоставляя возможность одновременного приготовления различных блюд с индивидуальными требованиями к температуре, уровню влажности и времени приготовления
- DATA DRIVEN COOKING:
  - DDC.Ai: применение искусственного интеллекта для получения персональных рецептов и советов в зависимости от фактических потребностей
  - DDC.App: контроль печи в режиме онлайн со смартфона
  - DDC.Unox.com: создание и загрузка рецептов в печь с компьютера
  - DDC.Stats: анализ потребления энергии, расхода воды, времени приготовления и т.п.
- Protek.SAFE: максимальная теплоизоляция и безопасность
  - Температура наружных элементов печи соответствует требованиям международных стандартов IEC/EN60332-2-42
  - Автоматическая остановка вентиляторов при открытии двери для снижения потери тепла
  - Адаптивный расход электроэнергии в зависимости от реальной потребности
- Лёгкий высокопрочный корпус из современных материалов
- Скругленные углы камеры для простоты очистки и поддержания гигиены
- Герметичная панель управления для предотвращения попадания пара на электронную плату (степень защиты IPX4)
- Ручное открывание двери слева направо
- Электромеханический автоматический замок Soft-close
- Эргономичная ручка двери
- Датчик открытия дверцы
- Внутреннее стекло легко открывается для удобства очистки
- Термостат
- USB-разъем для копирования и загрузки программ
- Wi-Fi модуль
- Без дренажного отверстия и слива
- Возможность управления расстоечным шкафом
- Отображение оставшегося времени приготовления
- Отображение номинального и фактического времени, температуры и влажности в камере, скорости вращения вентиляторов
- Режим непрерывного функционирования «INF»
- Единицы измерения температуры °C или °F

### Совместимость:

- Расстоечный шкаф:
  - [ХЕКРТ-08EU-C](#)

- [ХЕКРТ-10ЕU-С](#)
- [ХЕКРТ-08ЕU-В](#)
- [ХЕКРТ-10ЕU-В](#)
- Подовая печь:
  - [ХЕКДТ-01ЕU-Д](#)
  - [ХЕКДТ-01ЕU-С](#)

**Опционально доступно к заказу:**

- Вытяжной зонт:
  - [ХЕКНТ-НСЕU](#)
  - [ХЕКНТ-АСЕU](#)
- Помпа для работы без стационарного подключения к водопроводу ХНС 016
- Комплект фильтр-системы ХНС 010 (сменный картридж ХНС 011)
- Стыковочный комплект для установки одного оборудования на другое:
  - [ХWKQT-04EF-E-SR](#)
  - [ХWKQT-00EF-E](#)
- Подставка:
  - [ХWKRT-00EF-F](#)
  - [ХЕКРТ-08ЕU-Н](#)
  - [ХЕКРТ-06ЕU-М](#)
  - [ХWKRT-00EF-L](#)
- Комплект контейнеров для воды:
  - [ХНС 021](#)
  - [ХНС 023](#)
  - [ХНС 024](#)
  - [ХНС 026](#)
- Набор усиления звукового сигнала по окончании цикла готовки ХЕС 015
- Комплект ножек: [ХUC 035](#)
- Комплект колёс [ХUC 012](#)
- Подключение к Интернету через кабель ХЕС011

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.