

**Коммерческое предложение от 11.08.2026****Котел варочный Abat КПИ-17Н-3,5/20****Цена с НДС: 96 171 руб.****Артикул: 664295****Под заказ**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Гарантия               | 12 мес.       |
| Страна-производитель   | Россия        |
| Тип подключения        | электричество |
| Тип нагрева            | индукционный  |
| Миксер                 | Да            |
| Объем, л               | 20            |
| Тип                    | стационарный  |
| Подключение, В         | 380           |
| Мощность, кВт          | 3.7           |
| Ширина, мм             | 450           |
| Глубина, мм            | 467           |
| Высота, мм             | 810           |
| Вес (без упаковки), кг | 40            |
| Вес (с упаковкой), кг  | 50            |

Варочный котел [Abat КПИ-17Н-3,5/20](#) используется для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, соусов и десертов, а также для кипячения воды на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электромеханическим управлением, таймером, защитой от перегрева, аварийным термодатчиком, краном для набора воды и краном для слива, дренажным отверстием на столешнице с выходом на заднюю панель и регулируемыми ножками. Материал ванны и крышки - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал столешницы, лицевой панели, столешницы и воздуховода - высококачественная нержавеющая сталь, материал боковой панели - оцинкованный крашеный металл.

**Технические характеристики:**

- Время разогрева 20 л воды с 20 °С до 100 °С: не более 40 мин
- 9 уровней мощности нагрева
- Частота тока: 50 Гц
- Дополнительное дно сосуда обладает ферромагнитными свойствами
- Слив содержимого осуществляется через кран (G3/4") с предохранителем
- Индуктор котла обеспечивает 9 уровней мощности нагрева
- Термодатчик предотвращает нагрев выше 110С
- Высокий КПД (до 90–95 %) по сравнению с другими способами передачи тепла
- Ускоренный нагрев
- Повышенная энергоэффективность

- Вентиляторы охлаждения индукции установлены на задней и нижней панелях и включаются автоматически во время работы котла

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.