

## Коммерческое предложение от 02.06.2026

### Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 113 S

**Цена с НДС: 84 080 руб.**

Артикул: **829575**

Есть в наличии



|  |                     |
|--|---------------------|
| Гарантия                                 | 12 мес.             |
| Страна-производитель                     | Россия              |
| Тип установки                            | настенный           |
| Температурный режим, °C                  | от -5 до 10         |
| Хладагент                                | R404                |
| Холодопроизводительность, Вт             | 1300                |
| Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup> | от 6.7 до 12.4      |
| Тип                                      | среднетемпературный |
| Подключение, В                           | 220                 |
| Мощность, кВт                            | 0.84                |
| Ширина, мм                               | 490                 |
| Глубина, мм                              | 807                 |
| Высота, мм                               | 704                 |
| Вес (без упаковки), кг                   | 58                  |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 89                  |

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 113 S](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

#### Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

#### Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

#### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм
  - Поверхность: 6,25 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 4,63 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 2x 1,5 + 1x 1,5
  - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Освещение камеры: 2x 0,75
- Количество хладагента: 0,84 кг
- Габариты в упаковке: 879x563x914 мм
- Объем упаковки: 0,51 м<sup>3</sup>

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.